

Крупносимвольный каплеструйный принтер

Крупносимвольный промышленный каплеструйный принтер Marsh PatrionPlus надежен, прост в эксплуатации, легко встраивается в упаковочные линии.

- Печать точечными матрицами и матрицами высокого разрешения в одной системе
- Возможность печати на 2-х производственных линиях
- Графический интерфейс пользователя с QWERTY клавиатурой
- Печатающая головка HR300 обеспечивает разрешение печати 150dpi по вертикали и печать символов высотой до 5,1 см
- Печать на пористых и непористых поверхностях
- Печать одной головкой до 4-х строк
- Подключение к одному контроллеру до 16-ти печатающих головок
- Скорость печати до 61 метра в минуту
- Возможность подачи чернил из 5-ти галлонной чернильной системы ADS либо из емкостей (500 мл)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Компоненты системы

Контроллер

Интерфейс RS232

Печатающие головки

Клапанные (VJ) и/или пьезокристаллическая (HR) для печати с высоким разрешением

Чернильная система (для печати с высоким разрешением)

Резервуар на 382 мл, капиллярная подача чернил

Чернильная система (для клапанных печатающих головок)

Уникальная система Marsh ADS 5-ти галлонная

Фотодатчик

Внешний диффузный или ретрорефлекторный

Устройства ввода информации

Клавиатура QWERTY встроенная в контроллер

Корпус

Дополнительный корпус из нержавеющей стали с защитой по классу IP 51

Энергопотребление

Напряжение от 100 до 240 В, 50/60 Гц

Печатающая головка HR

Скорость печати

От 6 до 61 метра в минуту

Высота символов

От 6 мм до 50 мм

Шрифты

Латинские символы фиксированной ширины, логотипы, штрих-коды и специальные символы

Печатающая головка VJ

Скорость печати

От 6 до 61 метра в минуту

Высота символов

От 10 мм до 50 мм

Шрифты

5x5, 7x5, 9x7, 14x10, 16x12 заглавные буквы при 16-ти точках, 16x12 прописные буквы

Расположение печатающей головки

Расстояние от головки до объекта печати

Не более 6 мм

Направление печати

360 градусов

Крепление

На конвейере либо на напольном стенде

Сообщения

Строки с буквенно-цифровой информацией

1-4 строки в зависимости от шрифта и типа печатающей головки

Шрифт

64-символьный набор ASCII, а также специальные символы

Чернила серии 2000 (для HR печатающих головок)

Цвета

Черный, Красный, Синий, Зеленый

Объем

Чернильный резервуар на 382 мл, бутылки по 500 мл

Поверхность объекта

Только пористая

Чернила (для VJ печатающих головок)

Цвета

Черный, Красный, Синий, Зеленый, Фиолетовый, Оранжевый, Коричневый, Желтый, Ультрафиолетовый

Потребление

600 000 символов на 0,95 л

Объем

Чернильный резервуар на 5 галлонов (18,9 л)

Поверхность объекта

Пористая и непористая

Условия эксплуатации

Рабочая температура

От 4,4°C до 49°C

Влажность

От 10% до 90% относительной влажности, без конденсата.

